Vertex Safety

Dräger

DRÄGER · DRAAGBARE GASDETECTIE · MULTIGAS (PERSOONLIJK)

X-am 5600

Serie: X-am



De Dräger X-am 5600 is een van de kleinste gasdetectoren voor maximaal 6 gassen, uitgerust met infraroodsensortechnologie en ontworpen voor persoonlijke luchtbewaking. Naast brandbare gassen meet hij CO2, O2, CO, H2S, NO2 en SO2, met een keuze uit meer dan 40 sensoren. De infraroodsensoren gaan doorgaans tot acht jaar mee en hoeven slechts om de 12 maanden te worden gekalibreerd. Een optionele externe pomp met slangen tot 45 m is geschikt voor vrijgavemetingen. IP67, NiMH-accu, geschikt voor Ex-zone 0; ATEX-, IECEx- en MED/DNV GL-goedgekeurd, 220 g.

01 1–6 gassen voor persoonlijke bewaking; meer dan 40 sensoropties

02 Infrarood-Ex- en CO2-sensoren: doorgaans tot acht jaar gebruik, kalibratie om de 12 maanden

03 Dual IR CO2/Ex-sensor; IR Ex gecombineerd met elektrochemische H2 HC voor waterstof

04 Optionele externe X-am-pomp, slangen tot 45 m; geschikt voor Ex-zone 0

05 IP67, ATEX, IECEx, MED/DNV GL; 220 g

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	X-am 5600
GEMETEN GASSEN	Ex / LEL · CO2 · O2 · CO · H2S · NO2 · SO2
AANTAL GASSEN TEGELIJK	6
BEMONSTERING	Externe pomp optioneel
SENSORTECHNOLOGIEËN	Infrarood · Elektrochemisch
IP-KLASSE	IP67
BATTERIJ	Oplaadbaar NiMH
BEDRIJFSDUUR	>12u

Technische waarden zijn gebaseerd op publicaties van de fabrikant. Opgesteld op: 5-11-2026

OVERIGE GOEDKEURINGEN	MED/DNV GL (scheepvaart); prestatiegoedkeuring
AFMETINGEN	4,8x13x4,4 cm (b x h × d)
GEWICHT	220 g
COMPATIBELE SENSOREN / POMPEN / TESTSTATIONS / KALIBRATIEGASSEN	Bump Test Station · X-dock Station

Certificaten

ATEX	ATEX
IECEX	IECEx
OVERIG	cCSAus
OVERIG	CE
OVERIG	EAC
MED	MED/DNV GL