DRÄGER · DRAAGBARE GASDETECTIE · MULTIGAS (PERSOONLIJK)

X-am 8000

Serie: X-am



De Dräger X-am 8000 is een multigasdetector die 1 tot 7 toxische en brandbare gassen, dampen en zuurstof tegelijkertijd meet. De krachtige interne pomp werkt met slangen tot 45 meter, en hij kan schakelen tussen pomp- en diffusiemodus. Hij maakt gebruik van katalytische, infrarood-, PID- en elektrochemische sensoren. IP68, Li-ion-accu, Bluetooth, ATEX- en IECEx-goedgekeurd; gewicht 600 g.

01 1–7 gassen tegelijkertijd; keuze uit meer dan 40 sensoren

02 Interne pomp, slangen tot 45 m; omschakelen naar diffusiemodus

03 CAT + IR + PID + EC-sensortechnologieën

04 Akoestisch alarm van 100 dB(A), gekleurde leds en vibratie; valdetectie

05 IP68, ATEX, IECEx, maritieme goedkeuring MED/DNV GL

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	X-am 8000
GEMETEN GASSEN	Ex / LEL · CO2 · O2 · CO · H2S · NO2 · SO2 · VOC
AANTAL GASSEN TEGELIJK	7
BEMONSTERING	Interne pomp
SENSORTECHNOLOGIEËN	Katalytisch · Infrarood · PID · Elektrochemisch
IP-KLASSE	IP68
BATTERIJ	Oplaadbaar Li-ion
BEDRIJFSDUUR	>24u
ALARMEN	Gekleurde alarm-leds; claxon 100 dB(A) op 30 cm afstand; vibratie
AANSLUITING	Bluetooth
DATALOGGING	Datalogger; valgebeurtenissen worden gedocumenteerd

Technische waarden zijn gebaseerd op publicaties van de fabrikant. Opgesteld op: 5-11-2026

OVERIGE GOEDKEURINGEN	MED/DNV GL (scheepvaart); prestatiegoedkeuring
AFMETINGEN	7,7x17,9x4,2 cm (b x h × d)
GEWICHT	600 g
COMPATIBELE SENSOREN / POMPEN / TESTSTATIONS / KALIBRATIEGASSEN	X-dock Station

Normen

NORM
EN 60079-29-1

Certificaten

ATEX	ATEX
IECEX	IECEx
OVERIG	cCSAus
OVERIG	CE
OVERIG	EAC
MED	MED/DNV GL