DRÄGER · VASTE GASDETECTIE · ZELFSTANDIGE GASDETECTOR

PointGard 3200

Serie: PointGard



Dräger PointGard 3200 is een zelfstandige gasmonitor met display die brandbare gassen in de omgevingslucht bewaakt met de katalytische DrägerSensor DQ (pellistor). Naast 4–20 mA- en HART-uitgangen beschikt hij over relais. De GFRP-behuizing heeft beschermingsgraad IP66; hij werkt van -20 °C tot 50 °C en is voorzien van CE-markering.

01 Bewaking van brandbare gassen met de katalytische DrägerSensor DQ (pellistor)

02 4–20 mA- en HART-uitgangen, relais

03 Zelfstandige gasmonitor met display

04 Behuizing van glasvezelversterkt polyester (GFRP), IP66

05 Voeding 10–30 V DC of 100–240 V AC; CE-markering

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	PointGard 3200
GEMETEN GASSEN	Ex / LEL
SENSORTECHNOLOGIEËN	Katalytisch
UITGANGEN	4–20 mA · HART · Relais
DISPLAY	Ja
SIL-NIVEAU	Geen
IP-KLASSE	IP66
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-20–50 °C
VOEDING	10-30 V (DC) / 100-240 V (AC)
MATERIAAL BEHUIZING	Glasvezelversterkt polyester (GFRP)
OVERIGE GOEDKEURINGEN	CE-markering
AFMETINGEN	25,5x28x12 cm (H × B × D)
GEWICHT	9.26 lb (4.2 kg)

Technische waarden zijn gebaseerd op publicaties van de fabrikant. Opgesteld op: 5-11-2026

COMPATIBELE SENSOREN / CENTRALES / ACCESSOIRES	DrägerSensor DQ

Certificaten

OVERIG	CE-markering