DRÄGER · VASTE GASDETECTIE · GASTRANSMITTER

# VarioGard 3000 EC

Serie: VarioGard




De Dräger VarioGard® 3000 EC is een gastransmitter die ammoniak, koolmonoxide, zuurstof, stikstofmonoxide en stikstofdioxide meet met een elektrochemische sensor. Hij verzendt zijn meetwaarde via een busverbinding. Hij werkt op een voeding van 16–30 V DC; de behuizing van ABS-kunststof heeft beschermingsgraad IP65 en werkt van -20 tot 50 °C.

01 Meet NH3, CO, O2, NO en NO2

02 Elektrochemisch meetprincipe (EC)

03 Busuitgang

04 Gasspecifieke DrägerSensor XXS VG-sensoren

05 Behuizing van ABS-kunststof, beschermingsgraad IP65

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| MERK | Dräger |
| MODEL | VarioGard 3000 EC |
| GEMETEN GASSEN | NH3 · CO · O2 · NO · NO2 |
| SENSORTECHNOLOGIEËN | Elektrochemisch |
| UITGANGEN | Fieldbus |
| DISPLAY | Nee |
| SIL-NIVEAU | Geen |
| IP-KLASSE | IP65 |
| BEDRIJFSTEMPERATUUR | -20–50 °C |
| VOEDING | 16 tot 30 V DC |
| MATERIAAL BEHUIZING | ABS-kunststof |
| OVERIGE GOEDKEURINGEN | CE-markering |
| AFMETINGEN | 11x12x6 cm (H × B × D) |
| GEWICHT | 14.11 oz (400 g) |



Technische waarden zijn gebaseerd op publicaties van de fabrikant. Opgesteld op: 5-11-2026

| | |
|---|---|
| COMPATIBELE SENSOREN / CENTRALES / ACCESSOIRES | DrägerSensor XXS NH3 VG · DrägerSensor XXS CO VG · DrägerSensor XXS O2 VG · DrägerSensor XXS NO VG · DrägerSensor XXS NO2 LC VG |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| OVERIG | CE-markering |